PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN ODC 852

De specialisten in de microscopie voor metingen, tellingen,documentatie, archivering en beeldbewerking

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



TOEPASSINGSVOORBEELD



KENMERKEN

- De HDMI-autofocus-camera ODC 852 is een perfecte en effectieve oplossing voor de moderne microscopie. Door de autofocus-functie wordt de focushoogte automatisch herkend en ingesteld, zodat u altijd een messcherp beeld heeft. Ideaal voor alle toepassingen in combinatie met een KERN-stereomicroscoop
- De realtime-beelden van de ODC 852 kunnen via de HDMI-verbinding direct op een HDMI-weergaveapparaat overgedragen of op de inbegrepen SD-kaart opgeslagen worden. Als alternatief kan het livebeeld via een WiFi-module worden doorgestuurd naar de gratis pc-software VIS 2.0 PRO of VIS 2.0 LITE
- Het systeem wordt van stroom voorzien via een externe 12-V-voedingseenheid
- Omvang van de levering: camera, USB-muis, USB-2.0-kabel, HDMI-kabel, SD-kaart (16 GB) en WiFi-adapter
- Bestel de bijbehorende C-mount adapter voor uw KERN-microscoop meteen mee

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
ODC-A2404	Kalibratie-objectdrager ODC-A2404
ODC-A8102	Oculairadapter voor microscoopcamera's ODC-A8102 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8103	Oculairadapter voor microscoopcamera's ODC-A8103 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)

Model	Beschrijving
ODC-A8105	Oculairadapter voor microscoopcamera's ODC-A8105 (0,5× / 23,2 mm)
YKA-02	Reisadapters YKA-02

SOFTWARE

Model	Beschrijving
OXM 902	Microscoopsoftware KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Microscoopsoftware KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

KERN Overzicht pictogrammen

	Voor gegevensopslag op SD-kaart
	Gegevensinterface USB: voor aansluiting op printer, pc of andere randapparatuur
	Gegevensinterface WiFi: voor gegevensoverdracht op printer, pc of andere randapparatuur
	Digitale HDMI-camera: voor directe overdracht van het beeld naar een weergaveapparaat
	Plug-in voedingseenheid: 230V/50Hz. Standaard EU als standaard. Ook verkrijgbaar in standaard GB, USA of AUS op aanvraag
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	PC-software: voor het overbrengen van de meetgegevens van het instrument naar een PC

NEDERLANDS