PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

# KERN KFP 1500V40M

Plateau: volledig van edelstaal

NEDERLANDS



## CONTACT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



NEDERLANDS

## KENMERKEN

- Weegbrug compleet van edelstaal, extreem buigvast door grote materiaaldikte
- Weegplateau met edelstalen schroeven vastgeschroefd, waardoor de weegcellen van boven makkelijker toegankelijk zijn
- 4 edelstaal weegcellen, stof- en spatwaterdicht conform IP68
- OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e
- Geschikt voor inbouw door putframe (optioneel)
- Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard
- Comfortabel afstellen van de weegbrug van boven

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 1500×1250×85 mm, edelstaal
- Verbindingskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 150 kg

## PICTOGRAMMEN

Standaard




Factory




## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik [Max] | Afleesbaarheid [d] | IJkeenheid [e] | Minimumgewicht [Min] | Kabellengte | Afmetingen weegoppervlak | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 600V40SM | 600 kg | 200 g | 200 g | 4 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 95 kg |
| KFP 1500V40M | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1500×1250 mm | 150 kg |
| KFP 1500V40SM | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 95 kg |

| Model | Weegbereik [Max] | Afleesbaarheid [d] | IJkeenheid [e] | Minimumgewicht [Min] | Kabellengte | Afmetingen weegoppervlak | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 3000V40M | 3000 kg | 1 kg | 1 kg | 20 kg | 5 m | 1500×1250 mm | 145 kg |

## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| BFN-A01 | Oprijplaat BFN-A01 (1250×760×85 mm) |
| BFN-A02 | Schachtframe BFN-A02 |
| BFN-A03 | Paar voetplaten BFN-A03 |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 963-130 | DAkkS Kalibratiecertificat 963-130 |
| 965-230 | Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-230 |
| 965-232 | Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-232 |
| 965-413 | Montage componenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg) |
| 970-113 | Garantieverlenging (+2 jaar) 970-113 |

# KERN Overzicht pictogrammen




Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP68




Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen




Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen