

Productbrochure

04.09.2026

# KERN RPB 3K3DHM

Laadweegschaal met geheugenplaatsen voor artikelprijzen

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## TOEPASSINGSVOORBEELD



## KENMERKEN

- Het moderne, ergonomische design en de compacte behuizing ondersteunen een efficiënte werkwijze en zijn bovendien plaatsbesparend
- Verhoogde aflezing met achtergrondverlichting, draaibaar, op statief, statiefhoogte ca. 480 mm
- Drie schermen voor gewicht (voor ijken geschikt), basisprijs, verkoopprijs
- Geheugen (PLU) voor 10 artikelprijzen
- Basisprijs omschakelbaar van €/kg naar €/100g
- Auto-clear toets: De ingestelde basisprijs wordt bij ontlaste weegschaal automatisch gewist
- Hoge mobiliteit: dankzij accuvoeding (optioneel) en de compacte, lichte constructie geschikt voor gebruik op verschillende locaties
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 15 mm
- Afmetingen weegoppervlak, edelstaal, B×D×H 282×370×487 mm
- Totale afmetingen B×D×H 283×375,5×486,8 mm
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C

## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Detailhandel
- winkels
- Gastronomie
- Weekmarkten
- boerderijwinkels
- verkoop van groente en fruit
- Levensmiddelenindustrie
- Verpakkingsindustrie

## GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Ijken is voor het handelsverkeer door de overheid voorgeschreven
- Voor toepassing met ijkverplichting ijking (conformiteitsbeoordeling volgens NAWI 2014/31/EU) direct meebestellen; een ijking achteraf is niet mogelijk. Ijking in de fabriek, wij hebben het volledige adres van de opstelplaats nodig

## PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



Factory



## MODELLENOVERZICHT

| Model       | Weegbereik<br>[Max] | Af leesbaarheid<br>[d] | Afmetingen<br>weegoppervlak | Nettogewicht<br>ca. |
|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| RPB 6K1DHM  | 3 kg; 6 kg          | 0,001 kg; 0,002 kg     | 201×267 mm                  | 3,2 kg              |
| RPB 6K1DM   | 3 kg; 6 kg          | 0,001 kg; 0,002 kg     | 204×263 mm                  | 3,0 kg              |
| RPB 15K2DHM | 6 kg; 15 kg         | 0,002 kg; 0,005 kg     | 201×267 mm                  | 3,4 kg              |
| RPB 15K2DM  | 6 kg; 15 kg         | 0,002 kg; 0,005 kg     | 204×263 mm                  | 2,8 kg              |
| RPB 30K5DHM | 15 kg; 30 kg        | 0,005 kg; 0,01 kg      | 204×263 mm                  | 3,4 kg              |
| RPB 30K5DM  | 15 kg; 30 kg        | 0,005 kg; 0,01 kg      | 201×267 mm                  | 3,0 kg              |
| RPB 3K3DHM  | 1500 g; 3000 g      | 0,5 g; 1 g             | 204×263 mm                  | 3,2 kg              |
| RPB 3K3DM   | 1500 g; 3000 g      | 0,5 g; 1 g             | 204×263 mm                  | 2,8 kg              |

## ACCESSOIRES

| Model      | Beschrijving                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFH 13     | Convertor RS232 naar USB AFH 13                                                             |
| RFC-A02S05 | Werkbeschermingskap RFC-A02S05, leveringsomvang vanaf 5 stuks                               |
| WTB-A01N   | Batterij WTB-A01N                                                                           |
| YKA-11     | Stekkeradapter YKA-11 (12 V, 500 mA   100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA   EURO, AUS, UK, US, CH) |
| YKC-01     | Thermoprinter YKC-01                                                                        |

## SOFTWARE

| Model      | Beschrijving                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SCD-4.0-DL | Software SCD-4.0-DL (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licentie) |

| Model               | Beschrijving                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SCD-4.0-DLS05       | Software SCD-4.0-DLS05 (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licenties)       |
| SCD-4.0-PRO-DL      | Software SCD-4.0-PRO-DL (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licentie)       |
| SCD-4.0-PRO-DL-AS05 | Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licenties) |

## DIENSTEN

| Model   | Beschrijving                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-247 | Afstelling op de opstelplaats 961-247 (Niet in combinatie met ijking)                                           |
| 963-127 | DAkKS Kalibratiecertificaat 963-127                                                                             |
| 965-227 | liking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-227                                             |
| 965-419 | Vrijgave voor aansluiting kassasysteem: KERN 965-419                                                            |
| 969-517 | Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkKS-kalibratiecertificaat) 969-517 |
| 970-014 | Garantieverlenging (+3 jaar) 970-014                                                                            |

## KERN Overzicht pictogrammen



Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht



Geheugen: interne geheugenplaatsen van het apparaat, bijv. voor tarragewichten, meetgegevens, artikelgegevens, PLU, enz.



Gegevensinterface RS-232: voor aansluiting op printer, pc of andere randapparatuur voor gegevensoverdracht over grotere afstanden. Netwerk in bustopologie mogelijk



Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden



Universele plug-in voedingseenheid: Met universele ingang en optionele ingangstekkeradapters voor EU, CH, GB of EU, CH, GB, US of EU, CH, GB, US, AUS



Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Werking op batterijen: oplaadbare set



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen



Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen