PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN CH 15K20

De klassieker onder de handhangweegschalen – perfect voor het snel wegen van verhoogde lasten

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

TOEPASSINGSVOORBEELD





NEDERLANDS

KENMERKEN

- Met het keurmerk TÜV de weegschaal is getest volgens EN 13155 (Afneembare hijsgereedschappen/Breukvast) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
- Ideaal voor de snelle controleweging bij de goederenontvangst en -verzending
- De ideale weegschaal voor hangende lasten bij ambachtelijk werk en in industrie en nijverheid
- Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren". Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
- Weergave maximale belasting (Peak-Hold)
- Haak, staal, meegeleverd

TECHNISCHE GEGEVENS

- LCD-scherm, cijferhoogte 11 mm
- Meetlint, uittrekbaar, meetlengte ca. 100 cm
- Startklaar: incl. batterij, 9 V Block, bedrijfsduur max. 80 h
- Weegeenheden: kg, lb, N
- Totale afmetingen B×D×H 90×30×283 mm
- Nettogewicht ca. 0,35 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Jacht
- Magazijnlogistiek
- Werkplaatsen
- Landbouw en bosbouw

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Nettogewicht ca.
CH 15K20	15 kg	0,02 kg	0,35 kg
CH 50K100	50 kg	0,1 kg	0,35 kg
CH 50K50	50 kg	0,05 kg	0,35 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
366-77	Testgewicht 366-77 (OIML-klasse M3, Nominale waarde 10 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
CH-A01N	Tarraschaal CH-A01N

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-248	Afstelling op de opstelplaats 961-248 (Niet in combinatie met ijking)
963-128H	DAkkS Kalibratiecertificat 963-128H
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-011	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-011

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden
	Hold-functie: Als de weegomstandigheden onstabiel zijn, wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door het gemiddelde te nemen
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen

NEDERLANDS