PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

05.09.2026

KERN EOS 150K-2

Draadloze pakket- en veterinaire weegschaal voor flexibele toepassing in industrie en praktijk

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







TOEPASSINGSVOORBEELD





KENMERKEN

- Robuuste plateauweegschaal met groot weegoppervlak, geschikt voor dieren, pakketten, enz.
- Draadloze verbinding tussen plateau en weegeenheid, ideaal voor inbouw in paktafels. Geen risico op beschadiging van de kabel, bv. door transportvoertuigen of bij het wegen van dieren door kabelbeten
- Drie draadloze kanalen voor koppeling van meerdere plateaus aan één weegeenheid
- Tarra-activering met handbeweging dankzij geïntegreerde infraroodsensor – hygiënisch en contactloos (te deactiveren)
- Edelstalen weegplateau, gemakkelijk te reinigen, onderbouw gelakt staal
- Door de lage hoogte van het plateau gemakkelijk te be- en ontladen en te betreden
- Rubberen antislipmat bij de levering inbegrepen
- Dierweegprogramma: Als het dier zich tijdens het wegen beweegt, wordt met de HOLD-toets een stabiele gemiddelde waarde berekend. Deze waarde blijft zo lang „bevroren" tot er opnieuw op de HOLD-toets wordt gedrukt
- Eenvoudige en comfortabele 5-toetsbediening
- Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
- Weegschaal kan met wielen e grepenmakkelijk worden verplaatst en plaatsbesparend worden opgeborgen.
- Standaard twee externe netadapters voor het aansluiten van weegeenheid en plateau
- Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen weegplatform, edelstaal, B×D×H 900×550×60 mm
- Afmetingen afleeseenheid B×D×H 210×110×45 mm
- Batterijvoeding mogelijk, 6×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 70 h
- Nettogewicht ca. 20 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/35 °C

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Huisdierbenodigdheden
- Dierenartsenpraktijken en veterinaire klinieken
- Medische techniek
- Logistiek en verzending
- Verpakking en orderpicking
- Kwaliteitswaarborging

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
EOS 150K-2	150 kg	0,05 kg	900×550 mm	20 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
EOS-A01	Rubberen mat EOS-A01
YKA-29	Stekkeradapter YKA-29 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A | EURO, CH)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-249	Afstelling op de opstelplaats 961-249 (Niet in combinatie met ijking)

Model	Beschrijving
963-129	DAkkS Kalibratiecertificat 963-129
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-101	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-101

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden
	Hold-functie: Als de weegomstandigheden onstabiel zijn, wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door het gemiddelde te nemen
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Plug-in voedingseenheid: 230V/50Hz. Standaard EU als standaard. Ook verkrijgbaar in standaard GB, USA of AUS op aanvraag
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen