PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

KERN KFD 600V40M

Weegbrug compleet van edelstaal, twee oprijplaten geïntegreerd, extreem buigvast

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Weegbrug compleet van edelstaal, twee oprijplaten geïntegreerd, extreem buigvast
- Extra geringe hoogte van het platform voor het vergemakkelijke oprijden: Oprijhoogte alleen 45 mm
- 4 Weegcellen, edelstaal, gekapseld, IP68, OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 1600×1220×95 mm, edelstaal
- Verbindingskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 130 kg

PICTOGRAMMEN

Standaard



Factory



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Minimumgewicht [Min]	Kabellengte	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
KFD 600V40M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V40M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
BFN-A03	Paar voetplaten BFN-A03

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-130	DAkkS Kalibratiecertificat 963-130
965-230	Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-413	Montage componenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)

NEDERLANDS

Model	Beschrijving
970-113	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-113

KERN Overzicht pictogrammen

	Plateau: Stof- en spatwaterbescherming IP67
	Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP68
	Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen
	Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen