PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

KERN FCE 15K5N

Instapmodel tafelweegschaal - mobiel, handzaam, licht

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

TOEPASSINGSVOORBEELD







NEDERLANDS

KENMERKEN

- Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening
- Zeer snelle aflezing:stabiele weegwaarden binnen ca. 3 s
- Geschikt als compacte brief- en pakketweegschaal, met name in nauwe ruimtes
- Geschikt als sorteer-, order- of eenvoudige controleweegschaal in productie of verzending
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen weegoppervlak, kunststof, BxD 253×228 mm
- Totale afmetingen B×D×H 270×323×110 mm
- Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 12 h, AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
- Nettogewicht ca. 2,4 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Industriële toepassingen
- Magazijnlogistiek
- Orderpicking
- Gastronomie
- Werkplaatsen

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Reproduceerbaarheid	Linearisatie	Afmetingen weegoppervlak
FCE 3K1N	3000 g	1 g	2 g	± 3 g	253×228 mm
FCE 6K2N	6000 g	2 g	2 g	± 4 g	253×228 mm
FCE 15K5N	15000 g	5 g	10 g	± 15 g	253×228 mm
FCE 30K10N	30000 g	10 g	10 g	± 30 g	253×228 mm

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
FCB-A01	Batterij FCB-A01 (NiMH)
FCF-A01	Werkbeschermingskap FCF-A01
FCF-A01S05	Werkbeschermingskap FCF-A01S05, leveringsomvang vanaf 5 stuks

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-248	Afstelling op de opstelplaats 961-248 (Niet in combinatie met ijking)
963-128	DAkkS Kalibratiecertificat 963-128
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-012	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-012

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Universele plug-in voedingseenheid: Met universele ingang en optionele ingangsstekkeradapters voor EU, CH, GB of EU, CH, GB, US of EU, CH, GB, US, AUS
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Werking op batterijen: oplaadbare set
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen

NEDERLANDS