PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

# KERN EOE 30K-2

Moderne pakketweegschaal voor makkelijk en snel wegen op kantoor, bij de productie, voor verzendingen enz.

NEDERLANDS




## CONTACT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## KENMERKEN

- Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte, vlakke constructie geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
- Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
- Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen weegplatform, staal, gelakt, B×D×H 315×305×57 mm
- Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
- Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 100 h
- Nettogewicht ca. 4,0 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C


## BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

Als Pakketweegschaal
- Magazijnlogistiek
- Productie
- Industriële toepassingen

Als Dierenweegschaal
- Dierwegingen

## PICTOGRAMMEN

Standaard




Optie




## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik [Max] | Afleesbaarheid [d] | Afmetingen weegoppervlak | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|
| EOE 10K-3 | 15 kg | 0,005 kg | 315×305 mm | 4,0 kg |
| EOE 30K-2 | 35 kg | 0,01 kg | 315×305 mm | 4,0 kg |
| EOE 60K-2 | 60 kg | 0,02 kg | 315×305 mm | 4,0 kg |



NEDERLANDS

| Model | Weegbereik [Max] | Afleesbaarheid [d] | Afmetingen weegoppervlak | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|
| EOE 60K-2L | 60 kg | 0,02 kg | 550×550 mm | 14 kg |
| EOE 100K-2 | 150 kg | 0,05 kg | 315×305 mm | 4,0 kg |
| EOE 150K50L | 150 kg | 0,05 kg | 550×550 mm | 14 kg |
| EOE 150K50XL | 150 kg | 0,05 kg | 950×500 mm | 18 kg |
| EOE 300K100 | 300 kg | 0,1 kg | 315×305 mm | 4,0 kg |
| EOE 300K100L | 300 kg | 0,1 kg | 550×550 mm | 14 kg |
| EOE 300K100XL | 300 kg | 0,1 kg | 950×500 mm | 18 kg |



## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 356-78 | Testgewicht 356-78 (OIML-klasse M2, Nominale waarde 20 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt) |
| EOB-A01N | Statief EOB-A01N, Statiefhoogte ca. 480 mm |
| EOB-A02B | Statief EOB-A02B, Statiefhoogte ca. 1000 mm |
| EOB-A04B | Werkbeschermingskap EOB-A04B |
| EOB-A04BS05 | Werkbeschermingskap EOB-A04BS05, leveringsomvang vanaf 5 stuks |
| EOC-A04 | Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting EOC-A04 |
| YKA-16 | Stekkeradapter YKA-16 (9 V, 100 mA \| 100 V - 240 V \| EURO, AUS, UK, US, CH) |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 961-248 | Afstelling op de opstelplaats 961-248 (Niet in combinatie met ijking) |
| 963-128 | DAkkS Kalibratiecertificat 963-128 |
| 969-517 | Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517 |
| 970-013 | Garantieverlenging (+3 jaar) 970-013 |
| KIB-M01 | Ombouw van de afleeseenheid, voor wegleiden van de kabel aan de voorzijde van de afleeseenheid KERN KIB-M01 (voor kabeluitgang aan de voorzijde van de afleesinrichting) |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
|  | Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht |
|  | Stukken tellen: Referentiehoeveelheden selecteerbaar. Displayomschakeling van stuk naar gewicht |
|  | Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden |
|  | Hold-functie: Als de weegomstandigheden onstabiel zijn, wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door het gemiddelde te nemen |
|  | Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik |
|  | Universele plug-in voedingseenheid: Met universele ingang en optionele ingangsstekkeradapters voor EU, CH, GB of EU, CH, GB, US of EU, CH, GB, US, AUS |
|  | Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam |
|  | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag |
|  | Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen |