PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

KERN MWC 600K-1

Verrijdbare rolstoelweegschaal met handgrepen en wielen

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







KENMERKEN

- Uitermate geschikt voor het wegen van patiënten in rolstoelen dankzij het aan beide zijden oprijdbare weegplateau, de lage bouwhoogte
- Het grote stalen weegplateau is ideaal voor het wegen van patiënten met adipositas
- Ideaal ook voor het snel wegen van bijvoorbeeld wasgoedwagens, containerwagens, rolhouders enz. tot 600 kg
- Lichtgewicht, compact ontwerp voor mobiel gebruik
- Weegschaal kan met twee wielen en twee grepen makkelijk worden verplaatst en plaatsbesparend worden opgeborgen.
- PRE-TARE-functie voor het vooraf aftrekken van een bekend gewicht, bijvoorbeeld van de rolstoel. Geheugen voor tien PRE-TARE-waarden
- Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
- Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
- Universele voedingsadapter extern bij de levering inbegrepen
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen weegoppervlak B×D 800×800 mm
- Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
- Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
- Totale afmetingen B×D×H 1100×1000×80 mm
- Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 60 h
- Nettogewicht ca. 40 kg

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Fitness- en wellnessfaciliteiten
- Particuliere huishoudens
- Senioren- en verzorgingshuizen (niet-medisch)
- Openbare instellingen
- Apotheken en zorgwinkels (niet-medisch)

PICTOGRAMMEN

Standaard



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Afmetingen weegplateau B×D×H	Totale afmetingen B×D×H	Geleverde hoeveelheid (weegschaal)	Nettogewicht ca.
MWC 600K-1	600 kg	0,1 kg		1000×1000×80 mm	1100×1000×80 mm		40 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
EOB-A02B	Statief EOB-A02B, Statiefhoogte ca. 1000 mm
EOB-A04B	Werkbeschermingskap EOB-A04B
EOB-A04BS05	Werkbeschermingskap EOB-A04BS05, leveringsomvang vanaf 5 stuks
YKA-16	Stekkeradapter YKA-16 (9 V, 100 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-250	Afstelling op de opstelplaats 961-250 (Niet in combinatie met ijking)
963-130	DAkkS Kalibratiecertificat 963-130
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-104	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-104

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden
	Stof- en spatwaterbescherming IP67
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Universele plug-in voedingseenheid: Met universele ingang en optionele ingangsstekkeradapters voor EU, CH, GB of EU, CH, GB, US of EU, CH, GB, US, AUS
	Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen