PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

KERN OSE 409

Voorgedefinieerde stereomicroscoopset met zwenkarm en geïntegreerde zwanenhalsverlichting voor een goed functionerende werkplek

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- De OSE 409 van KERN is een zeer robuuste, stabiele en eenvoudig te bedienen stereomicroscoop voor alle gangbare toepassingen op scholen en in werkplaatsen en leerbedrijven.
- Eenvoudig - praktisch - voordelig
- Daardoor is tijdrovend configureren niet nodig en hoeft u geen keuze te maken uit verschillende componenten. U ontvangt een voordelige en zeer flexibele oplossing voor uw microscoopwerkplek

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Opleiding, in-vitro-fertilisatie, onderzoek op parasieten, zoölogie en botanie, weefselpreparaten, sectie, Kwaliteitscontrole

TOEPASSINGEN EN MONSTERS

- Preparaten met de focus op ruimtelijke indruk (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

TECHNISCHE GEGEVENS

- Greenough-optiek
- Verlichting: W-LED Zwanenhals (opvallend licht)
- Tubus 45° geneigd
- Oogafstand: 55 mm–75 mm
- Dioptrische aanpassing, een zijde
- Totale afmetingen B×D×H 428×132×344 mm
- Nettogewicht ca. 7 kg

PICTOGRAMMEN

Standaard



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
822-903	Kabels voor voedingseenheden (UK) 822-903
MLB-A07	Kabels voor voedingseenheden (EURO) MLB-A07
MLB-A09	Kabels voor voedingseenheden (US) MLB-A09
OBB-A1388	Stofkap OBB-A1388 (600×650 mm)

Model	Beschrijving
OCS-A1101	Reinigingsvloeistof OCS-A1101
OCS 901	Reinigingsset voor microscopen OCS 901
ODC 874	Microscoop Oogcamera ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)
ODC 881	Microscoop Oogcamera ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)
OZB-A4101	Oculair OZB-A4101 (Ø 30,5 mm | WF 5x | Ø 16,2 mm)
OZB-A4106	Oculair OZB-A4106 (Ø 30,5 mm | HWF 10x | Ø 20 mm)
OZB-A4207	Objectief 0,5x OZB-A4207
OZB-A4208	Objectief 2x OZB-A4208
YKA-02	Reisadapters YKA-02
YKK-01	Kabels voor voedingseenheden (CH) YKK-01

KERN Overzicht pictogrammen

	Binoculaire microscoop: voor het bekijken met beide ogen
	LED-verlichting: Fluorescerende verlichting voor reflecterende
	Verlichtingstype invallend licht: Voor niet-transparante monsters
	Geïntegreerde voedingseenheid: Geïntegreerd in de apparaatkwalificatie. 230 V/50 Hz in de EU. Andere normen, zoals GB, USA, AUS op aanvraag
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag