PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN FGE 5K-3

Precieze design keukenweegschaal voor keuken, kantine, gastronomie

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







NEDERLANDS

KENMERKEN

- Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
- Vlakke constructie voor veilige stabiliteit en ruimtebesparende opslag
- Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
- Zeer eenvoudige te bedienen: 2 Toetsen
- Comfortabel tarreren met slechts één toetsaanslag. Zo kun je bijvoorbeeld een kom tarreren voordat je aan een recept begint. Bovendien kunt u elke keer dat u een formuleringsingrediënt weegt, tarreren, zodat u het gewicht dat in de formule is aangegeven, in de volgende formule kunt wegen zonder dat u berekeningen hoeft te maken
- Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
- Grote display, vergemakkelijkt het aflezen
- Levering in individuele designverpakking

TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 18 mm
- Afmetingen weegoppervlak, acryl, BxD 152×230 mm
- Startklaar: incl. batterij, 2×CR2032, bedrijfsduur max. 13 h
- Totale afmetingen B×D×H 152×230×15 mm
- Nettogewicht ca. 0,35 kg

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Vrije tijdsbesteding en hobby
- Gastronomie
- Diëtetiek
- opleidingsinstituten
- Levensmiddelenindustrie

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Afmetingen weegoppervlak
FGE 5K-3	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 5K-3S05	5000 g	1 g	152×230 mm
FGE 10K-3	15000 g	1 g	272×205 mm
FGE 10K-3S05	15000 g	1 g	272×205 mm

NEDERLANDS

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
346-76	Testgewicht 346-76 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 5 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-247	Afstelling op de opstelplaats 961-247 (Niet in combinatie met ijking)
963-127	DAkkS Kalibratiecertificat 963-127
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-010	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-010

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen