PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN FOB 500-1S

Compacte roestvrijstalen tafelweegschaal voor het wegen, controleren en portioneren in de krapste ruimtes

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

NEDERLANDS

KENMERKEN

- Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
- Zeer mobiel: Dankzij batterijgebruik en compacte, lichte constructie geschikt voor het gebruikk op verschillende locaties (keuken, winkel, kantine, laboratorium voor levensmiddelen enz.)
- Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
- Conform HACCP-kwaliteitssysteem
- Bijzonder vlakke constructie
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 20 mm
- Afmetingen weegoppervlak, edelstaal, BxD 125×155 mm
- Totale afmetingen B×D×H 155×175×40 mm
- Batterijvoeding, 9 V Block standaard, bedrijfsduur voor max. 20 h
- Nettogewicht ca. 0,70 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/40 °C

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Levensmiddelenindustrie
- Gastronomie
- Verpakkingsindustrie
- Hygiëneruimtes

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Reproduceerbaarheid	Linearisatie	Afmetingen weegoppervlak
FOB 500-1S	500 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	125×155 mm
FOB 5K1S	5000 g	1 g	1 g	± 2 g	125×155 mm

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-409-405	Veiligheidsset 315-409-405, inbegrepen gewichten 20 g (M1); 500 g (M1)
347-09	Testgewicht 347-09 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 500 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid)
FOB-A10	Stekkeradapter FOB-A10 (9 V, 100 mA | 230 V AC, 50 Hz | UK)
FOB-A11	Werkbeschermingskap FOB-A11
FOB-A11S05	Werkbeschermingskap FOB-A11S05, leveringsomvang vanaf 5 stuks
YKA-46	Stekkeradapter YKA-46 (12 V, 1.0 A | 100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A | EURO, CH)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-247	Afstelling op de opstelplaats 961-247 (Niet in combinatie met ijking)
963-127	DAkkS Kalibratiecertificat 963-127
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-011	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-011

KERN Overzicht pictogrammen

	Externe afstelling: Nauwkeurigheid instellen door middel van extern afstelgewicht
	Eenheden kunnen worden omgeschakeld, bijvoorbeeld naar niet-metrische eenheden
	Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Plug-in voedingseenheid: 230V/50Hz. Standaard EU als standaard. Ook verkrijgbaar in standaard GB, USA of AUS op aanvraag
	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen

NEDERLANDS