PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

KERN KFA 3000V20

Weegbalk staal gelakt

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Weegbalk staal gelakt
- 4 weegcellen, gelegeerd staal, met siliconen coating, IP67
- Voetschroeven voor het exact nivelleren van de weegbalken
- Verbindingskabel ca. 5 m

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 1270×170×83 mm, staal, gepoedercoat
- Verbindingskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 36 kg

PICTOGRAMMEN

Standaard



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	Kabellengte	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
KFA 600V20S	600 kg	200 g	5 m	800×120 mm	32 kg
KFA 1500V20	1500 kg	500 g	5 m	1200×120 mm	38 kg
KFA 3000V20	3000 kg	1 kg	5 m	1200×120 mm	36 kg
KFA 3000V20L	3000 kg	1 kg	5 m	2000×120 mm	55 kg
KFA 6000V20	6000 kg	2 kg	5 m	1200×160 mm	80 kg
KFA 6000V20L	6000 kg	2 kg	5 m	2000×160 mm	125 kg

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-132	DAkkS Kalibratiecertificat 963-132
965-415	Montage componenten 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-105	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-105

NEDERLANDS

KERN Overzicht pictogrammen



Stof- en spatwaterbescherming IP67



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen