PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

05.09.2026

KERN KFP 15V40LM

Plateau: volledig van edelstaal

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Plateau: volledig van edelstaal
- 1 weegcell, edelstaal, gekapseld, IP68, OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e
- Waterpas en stelvoeten voor het exact nivelleren van de weegschaal

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 400×300×111 mm, edelstaal
- Verbindingskabel ca. 3 m
- Nettogewicht ca. 7 kg

PICTOGRAMMEN

Standaard



Factory



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Minimumgewicht [Min]	Kabellengte	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
KFP 6V40M	6 kg	500 mg	1 g; 2 g	20 g	3 m	300×240 mm	7 kg
KFP 15V40LM	15 kg	1 g	2 g; 5 g	40 g	3 m	400×300 mm	7 kg
KFP 15V40M	15 kg	1 g	2 g; 5 g	40 g	3 m	300×240 mm	4,8 kg
KFP 30V40LM	30 kg	2 g	5 g; 10 g	100 g	3 m	500×400 mm	11 kg
KFP 30V40M	30 kg	2 g	5 g; 10 g	100 g	3 m	400×300 mm	8 kg
KFP 60V40LM	60 kg	5 g	10 g; 20 g	200 g	3 m	500×400 mm	11 kg
KFP 60V40M	60 kg	5 g	10 g; 20 g	200 g	3 m	400×300 mm	10 kg
KFP 150V40LM	150 kg	10 g	20 g; 50 g	400 g	3 m	650×500 mm	20 kg
KFP 150V40M	150 kg	10 g	20 g; 50 g	400 g	3 m	500×400 mm	12 kg
KFP 300V40M	300 kg	20 g	50 g; 100 g	1 kg; 2 kg	3 m	650×500 mm	20 kg

NEDERLANDS

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-128	DAkkS Kalibratiecertificat 963-128
965-228	Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-228
965-411	Montage componenten 965-411 (< 50kg)
970-103	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-103

KERN Overzicht pictogrammen

	Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP68
	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen